



AURA

Колер паста универсальная



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Универсальная ✓ Для эмалей, масляных, водно - дисперсионных красок ✓ Совместима с известковыми и цементными растворами ✓ Совместима с затирками для швов ✓ Для наружных и внутренних работ (цвета: 1, 2, 3, 4, 23, 8, 22, 25, 24, 14, 15, 17, 21, 12) / для внутренних работ (цвета: 10, 9, 7, 5, 18, 20, 11, 26) ✓ Морозостойкая
Назначение	Для колеровки масляных (МА), алкидных (ПФ,ГФ), водно-дисперсионных (ВД) красок, известковых и цементных растворов, затирок для швов и других составов.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения ✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004. ✓ ТУ 2316-036-43659241-05

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Технические характеристики	
Способ применения	Перед применением интенсивно встряхивать не менее 30 секунд. Для получения равномерно окрашенного колеруемого материала необходимую порцию пасты ввести в небольшое количество краски и тщательно перемешать до получения однородной по цвету массы. Затем полученную смесь добавить при постоянном перемешивании в оставшуюся часть краски и тщательно перемешать до получения однородной по цвету массы. При окраске поверхностей с большой площадью рекомендуется предварительно смешать необходимое количество заколерованной краски в одной емкости. Перед началом окрасочных работ для определения точного оттенка заколерованного материала необходимо провести пробное выкрашивание. Рекомендуется вводить в краску не более 5% пасты (1:20).
Внимание!	Не использовать в качестве самостоятельного красящего состава, не разбавлять водой или растворителями. Оттенок колерованного материала может меняться в зависимости от состава, типа и качества (эмаль, масляная краска, ВД краска и пр.).
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Пигменты, функциональные добавки, консервант в таре, вода.

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев, от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от -50°C до +50°C; после размораживания свойства полностью восстанавливаются.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза - промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки пасты и полимерную тару утилизировать как бытовой мусор.
Плотность	кг/л
WWW	http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/tinting_materials/aura_universal_koler_paste/
Объем/масса	0,1 л

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

