

KRONbuild®

Профессиональная монтажная пена KRONbuild Ultra 65 представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену с повышенным выходом до 65 литров.

Область применения:

- Обеспечение тепло- и звукоизоляции; монтажа строительных конструкций
- Заполнение трещин в холодных помещениях (утепление)
- Заполнение трещин и щелей в кровельных материалах
- Пеной заделывают места примыкания вытяжек и кондиционеров, щели между трубами
- Заполнение пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, на стыках и изгибах, заполнение пустот в стенах
- Закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах



ЛЕТО

+5° до +30° C



ЗИМА

-18° до +30° C



Технические данные:

Основа	Полиуретан
Тип	Пистолетная пена
Консистенция	Паста
Цвет	Светло-желтый
Образование поверхностной пленки	8-10
Время отвержения	30 (+25)
Плотность (kg/m ³)	18-22
Выход (л.)	65
Теплопроводность (mW/m*K)	<34
Прочность адгезии (кра)	>120
Предел прочности (кра)	>30 (10%)
Прочность на сжатие (кра)	>120
Структура ячеек %	35-40
Влагопоглощение (до 24ч)	<= 1,5
Класс горючести	B3
Окружающая среда	Не содержит CFC`s, HCFC`s, не разрушает озоновый слой
Токсичность	Не токсична
Термостойкость	-40+110
Температура использования баллона С°	от 0 до +35
Срок годности	18 месяцев

Подготовка к использованию

Поверхность должна быть чистой, и без пыли, жиров.
Встряхните баллон перед использованием.

Как использовать:

1. Перед использованием баллона, его необходимо встряхнуть не менее 30 раз.
2. Очистите поверхность и распылите на нее немного воды
3. Плотнo наденьте пистолет на баллон и поверните вверх дном
4. Вертикальные щели необходимо заполнять пеной, начиная снизу и двигаясь вверх.
5. Удалите свежую пену с помощью очистителя KRONbuild или растворителей, таких как ацетон. Отвержденную пену можно удалить только механически.

Примечание: Для пистолета / профессиональной пены необходимо распылить дополнительный распылитель для пистолета (необходимо покупать отдельно). В таком случае вам также может потребоваться купить пылесос для очистки адаптера пистолета после использования.

Важно!

Содержание находится под давлением. Не прокалывайте и не сжигайте. Не размещайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используйте непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед использованием любого продукта прочитайте все инструкции и информацию о безопасности. Продукт не содержит формальдегида. Отвержденная пена не токсична.

Советы по безопасности:

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держать в вертикальном положении
- Укрытие от прямых солнечных лучей
- Не подвергайте воздействию температуры, превышающей 50°C
- Не прокалывать и не поджигать даже после использования
- Не курить во время всей работы
- По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также защитные очки перед использованием пены KRON build®.

Хранение продукта

Хранить в прохладном, сухом месте. Держать от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение компонентов, что приводит к сокращению срока хранения.

KRON build® Foam можно использовать повторно, следуя инструкциям по продукту.