

JETFIX Герметик силиконовый санитарный



JETFIX Герметик силиконовый санитарный

Высококачественная кислотный силиконовый герметик предназначен для строительных и общих ремонтных работ: кухни и ванны, вентиляционные системы, морозильные камеры и остекление

СВОЙСТВА

- Обладает отличной адгезией к стеклу, керамике, анодированному алюминию, древесине и поликарбонату – содержит антигрибковые добавки, предотвращающие появление плесени.
- Хорошая адгезия к большинству поверхностей в ванных комнатах и кухнях.
- Содержит фунгициды, препятствующие образованию плесени и грибка.
- Высокоэластичный после отвердевания, подходит для швов с деформацией от -20С до +20С
- Устойчив к УФ лучам
- Устойчив к большинству чистящих и моющих средств

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для применения в местах с повышенной влажностью:

- уплотнение соединительных швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин и бассейнов,
- герметизация в системах канализации и водоснабжения, труб
- соединений из ПВХ,
- расшивка швов между плитками,
- герметизация контейнеров, холодильных помещений и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка: Очистить рабочие поверхности от пыли, ржавчины, жировых и прочих загрязнений. Непористые поверхности очистить с помощью тряпки без ворса, смоченной растворителем. Остатки растворителя удалить чистой сухой тряпкой.

Нанесение: Встряхнуть баллон и присоединить к адаптеру пистолета. Держать баллон вверх дном во время использования. Швы заполнять на 60% глубины (пена увеличивается в объеме).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем тубы	280 мл
Температура применения	От +5С до +35С

ХРАНЕНИЕ

Меры безопасности: Применять герметик в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания герметика на кожу удалить его и промыть водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похож на запах уксуса). Беречь от детей