

KRONbuild®

Силиконовый санитарный герметик KRONbuild (прозрачный/белый) 280 мл – это высококачественный силиконовый герметик с антигрибковой добавкой, подходящий для таких работ как: герметизация и заполнение швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения.

Область применения:

- Герметизация швов и стыков в ванных комнатах, душевых кабинках, помещения бассейнов, санузлах, кухнях и других эксплуатируемых помещениях.
- Заполнение швов облицовки во влажных помещениях, облицованных плиткой.
- Герметизация водоснабжения и канализации.

Технические данные:

Основа	Полисилоксан
Консистенция	Паста
Система отвердевания	Под воздействием выделения паров уксусной кислоты
Образование поверхностной пленки	6 мин.
Скорость отвердевания	2 мм/24 ч
Твердость	28 Шор А
Плотность (g/cm ³)	1,01
Модуль упругости	0,1-0,04 Мпа
Предел прочности при растяжении	0,45 Мпа
Максимальное удлинение	500%
Деформационный сдвиг	12,5%
Удлинение при сдвиге	93%
Термостойкость	от -50°C до +150°C
Температура эксплуатации	+5°C до + 35°C



Инструкция по применению

1. Перед применением герметик хранить при температуре около +20С
2. Очистить рабочие поверхности от ржавчины, пыли и прочих загрязнений.
3. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт
4. Нанесите герметик с помощью пистолета для герметика или шпателя
5. Незастывший герметик можно удалить влажной салфеткой

Советы по безопасности:

Вызывает слабое раздражение кожи
Использовать перчатки
Избегать попадания в глаза
Пары не вдыхать
Беречь от детей
KRONbuild®.

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре +5С до +35С
Срок годности 18 месяцев

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от - 20 С до + 50 С