




## GROVER REMOVER

Очиститель затвердевшей монтажной пены




Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Не содержит фреонов.</li> <li>✓ Безвреден для озоносферы.</li> </ul>
Назначение	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Удаление монтажной пены, независимо от степени отверждения, с различных поверхностей (текстиль, кожа, металл, дерево, ПВХ).</li> <li>✓ Промывка пистолета.</li> <li>✓ Обезжиривание поверхностей перед склеиванием, окраской, герметизацией силиконом или полиуретаном.</li> <li>✓ Удаление грибка и плесени с большинства строительных поверхностей.</li> </ul>
Температура применения	от -10°C до +30°C
Технические характеристики	
Промывка пистолета	Открутите баллон с пеной. Установите наконечник на баллон очистителя. Распылите очиститель на адаптер пистолета и другие требующие очистки элементы. Снимите наконечник и присоедините баллон с очистителем к пистолету. Нажмите и удерживайте курок до полной промывки пистолета. Рабочее положение баллона дном вверх.
Очистка и обезжиривание поверхностей	<p>Установите наконечник на баллон очистителя.</p> <p><b>для затвердевшей пены:</b> удалите механически (срежьте) как можно большую часть пены. Распылите очиститель на загрязненные поверхности. Подождите 7-10 минут, чтобы средство подействовало. Удалите размягченную пену механическим способом. При необходимости повторите процедуру. В завершение необходимо очистить поверхность сухой ветошью.</p> <p><b>для незатвердевшей пены:</b> распылите очиститель на загрязненные поверхности. Подождите 3-5</p>

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



	минут, чтобы средство подействовало. Уберите остатки пены сухой ветошью. При необходимости повторите процедуру.
Ограничение	Могут повредить некоторые виды пластика, ткани, лакированные и окрашенные поверхности. В связи с чем рекомендовано перед началом работ произвести пробное нанесение.
Состав	Комплексный растворитель без использования этилового спирта, углеводородный пропеллент.
<b>Информация</b>	
Срок хранения	18 месяцев
Условия хранения	Баллоны рекомендуется хранить в первичной упаковке. Оптимальный температурный режим хранения от +5°C до +30°C.
Меры предосторожности	Работать в хорошо проветриваемом помещении, при недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. При работе использовать перчатки и защитные очки. В случае попадания пены в глаза, немедленно промойте глаза и обратитесь к врачу. Не распылять вблизи огня и нагревательных приборов. Держать баллон вдали от детей, источников возгорания, прямых солнечных лучей, не допускать нагревания свыше +50°C.
Утилизация	Баллон (даже пустой) не сжигать, не прокалывать! Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора.
CLP	
Страна происхождения	Россия

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

