



IRFix клей универсальный влагостойкий



IRFix Клей универсальный влагостойкий

Полимерный клей для приклеивания декоративных элементов из полистирола, полиуретана, стиропора, пенопласта на бетонные, гипсовые и кирпичные поверхности.

СВОЙСТВА

- Морозостойкость до -40С
- Влагостойкий
- Возможно нанесение на древесину
- Возможно нанесение на полиуретан и пенополиуретан

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве, в приклеивание тяжелых различных элементов.

Используется для надежного приклеивания плитусов, изоляционных и стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, декоративных деталей.

Универсальный – для пористых и непористых оснований

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка: Поверхность должна быть чистой, нормально впитывающей, прочной и сухой.

Нанесение: Нанесите клей тонким слоем на поверхность. Подождите 2-4 минуты, затем соедините склеиваемые поверхности. Для приклеивания тяжелых элементов нанесите клей на обе поверхности, подождите 5-7 минут, затем поверхности плотно прижмите друг к другу. Время схватывания 40-60 минут.

Применение только в хорошо вентилируемых помещениях!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	1л. / 0,5л. / 0,25л.
Температурный диапазон применения	От -10С до +35С

ХРАНЕНИЕ

Хранить вдали от источников тепла и огня.

Меры безопасности: Не допускать попадания в глаза. Не употреблять в пищу. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пары. При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой. Может вызвать аллергические реакции.

Объем: 1000мл. / 500мл. / 250мл. В коробке: 9/16/25шт. Срок годности: 12 мес.