



## GROVER CA 65

Набор для экспресс склеивания





- ✓ Прозрачный
- ✓ Моментальная фиксация
- ✓ Прочность шва 200 кгс /см<sup>2</sup>

Описание	
Свойства	<p><b>1АКТИВАТОР</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Обеспечивает набор функциональной прочности клеевого соединения через 15 секунд после приклеивания.</li></ul> <p><b>2СУПЕР-КЛЕЙ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Имеет превосходную адгезию к пористым и гладким поверхностям.</li><li>✓ Образует кристально прозрачный, невидимый клеевой шов.</li><li>✓ Обеспечивает высокую прочность склеивания (200 кгс / см<sup>2</sup>), и мгновенную фиксацию склеиваемых элементов.</li><li>✓ Образует долговечный шов устойчивый к старению и воздействию влаги, химических веществ, атмосферных факторов и УФ.</li><li>✓ Особая консистенция позволяет склеивать пористые материалы, заполнять зазоры до 1 мм.</li><li>✓ Не растекается и не капает, удобен в работе на вертикальных поверхностях.</li><li>✓ Удлиненный носик позволяет точно наносить клей в труднодоступных местах.</li><li>✓ Не агрессивен к пластикам. Без запаха и растворителей.</li></ul> <p>Оба компонента могут применяться самостоятельно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ СУПЕР-КЛЕЙ как универсальный секундный клей.</li><li>✓ АКТИВАТОР как универсальное средство для большинства секундных клеев.</li></ul>

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова,28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Назначение	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Подходит для склеивания в любом сочетании: ДЕРЕВА, ПРОБКИ, ПЛАСТИКА, РЕЗИНЫ, ФАРФОРА, КЕРАМИКИ, МЕТАЛЛА.</li> <li>✓ Отличная адгезия к эластомерам АРТК / EPDM , твердым ПВХ.</li> <li>✓ Для внутренних и наружных работ.</li> <li>✓ Для помещений с повышенной влажностью.</li> <li>✓ Термостойкость в затвердевшем виде: от -55°С до + 82°С.</li> </ul>
Базовое вещество	Этилцианакрилат
Цвет	Прозрачный
Растворитель	Нет
Плотность	1,05 +/- 0,03г/см <sup>3</sup>
Время полного высыхания	15-30 секунд
Механизм отверждения	Химическая полимеризация
Температура применения	от +5°С до +30 °С
Термостойкость клеевого шва	от -55°С до +82 °С
Фасовка	Суперклей 65 гр. + активатор 200 мл
<b>Технические характеристики</b>	
Подготовка поверхности	Поверхности должны быть сухими, однородными, очищенными от жира и пыли. Жирные поверхности обезжирьте очищающей жидкостью GROVER CLEANER или ацетоном.
Монтаж	<p><b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Распылите АКТИВАТОР на одну из склеиваемых поверхностей. Дождитесь, когда он испарится.</li> <li>2. Отрежьте верхнюю часть носика. Нанесите клей на другую склеиваемую поверхность.</li> <li>3. Соедините и сильно прижмите склеиваемые поверхности на 5 секунд.</li> </ol> <p><i>При применении СУПЕР - КЛЕЯ без АКТИВАТОРА, допускается коррекция деталей в течение первых 10 секунд. Склеиваемые поверхности необходимо прочно прижать на 30 - 60 секунд.</i></p>
Очистка инструмента	Удалить затвердевший клей можно только механически.
Состав	Этилцианакрилат, гептан.
<b>Информация</b>	
Срок хранения	15 месяцев от даты производства, указанной на картридже. Хранить в прохладном хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и пламени при температуре от + 5°С до +25°С.
Условия хранения	Хранить в прохладном хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и пламени при температуре от + 5°С до +25°С.
Меры предосторожности	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  <span style="margin-left: 10px;">Вредно для здоровья</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <span style="margin-left: 10px;">Легковоспламеняемо</span> </div> </div>
Утилизация	Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать как бытовые отходы.
Страна происхождения	Турция